

Kompressoranlage BKES 501/350/10 bar

Technische Details :	
Bauart	zweistufig
Zylinderzahl	2
Ansaugleistung	500 Ltr. / min.
Eff. Liefermenge	400 Ltr. / min
Höchstdruck	10 bar
Kompressordrehzahl	760 U/min
Behälterinhalt	350 Ltr.
Motor	3,0 kW
Spannung	400 V
Frequenz	50 Hz
Schutzart	IP 54
Isolationsklasse	F
Schallpegel	77 dB(A)
Maße	800 x 600 x 2100 mm
Gewicht	230 kg



Zweistufiger, zweizylindriger Kolbenkompressor in robuster Bauweise. Der Antrieb erfolgt bei sehr niedrigen Drehzahlen keilriemengetrieben über einen IP 54 Hochleistungs - Elektromotor.

Die stark verrippten Zylinderköpfe aus Aluminiumlegierung und der wirkungsvolle Druckluft - Nachkühler garantieren niedere Austrittstemperaturen und eine lange Lebensdauer.

Serienmäßig ausgestattet mit gekühlten Kompaktventilen, geräuschkämpfendem Ansaugfilter und wartungsfreien Zungenventilen.

Kompressoraggregat ausgelegt auf 10 bar Betriebsdruck komplett montiert und verdrahtet auf stehendem Druckluftbehälter.

Technische Änderungen vorbehalten !