

Kompressoranlage BKE 950/350/10 bar

| Technische Details : | |
|----------------------|----------------------|
| Bauart | zweistufig |
| Zylinderzahl | 2 |
| Ansaugleistung | 950 Ltr. / min. |
| Eff. Liefermenge | 740 Ltr. / min |
| Höchstdruck | 10 bar |
| Kompressordrehzahl | 950 U/min |
| Behälterinhalt | 350 Ltr. |
| Motor | 5,5 kW |
| Spannung | 400 V |
| Frequenz | 50 Hz |
| Schutzart | IP 54 |
| Isolationsklasse | F |
| Schallpegel | 79 dB(A) |
| Maße | 1850 x 550 x 1170 mm |
| Gewicht | 290 kg |



Zweistufiger, zweizylindriger Kolbenkompressor in robuster Bauweise. Der Antrieb erfolgt bei sehr niedrigen Drehzahlen keilriemengetrieben über einen IP 54 Hochleistungs - Elektromotor.

Die stark verrippten Zylinderköpfe aus Aluminiumlegierung und der wirkungsvolle Druckluft - Nachkühler garantieren niedere Austrittstemperaturen und eine lange Lebensdauer.

Serienmäßig ausgestattet mit gekühlten Kompaktventilen, geräuschkämpfendem Ansaugfilter und wartungsfreien Zungenventilen.

Kompressoraggregat ausgelegt auf 10 bar Betriebsdruck komplett montiert und verdrahtet auf liegendem Druckluftbehälter.

Technische Änderungen vorbehalten !