

## Kompressoranlage BKE 950/500/10 bar

Technische Details :	
Bauart	zweistufig
Zylinderzahl	2
Ansaugleistung	950 Ltr. / min.
Eff. Liefermenge	740 Ltr. / min
Höchstdruck	10 bar
Kompressordrehzahl	950 U/min
Behälterinhalt	500 Ltr.
Motor	5,5 kW
Spannung	400 V
Frequenz	50 Hz
Schutzart	IP 54
Isolationsklasse	F
Schallpegel	79 dB(A)
Maße	2150 x 650 x 1300 mm
Gewicht	320 kg



Zweistufiger, zweizylindriger Kolbenkompressor in robuster Bauweise. Der Antrieb erfolgt bei sehr niedrigen Drehzahlen keilriemengetrieben über einen IP 54 Hochleistungs - Elektromotor.

Die stark verrippten Zylinderköpfe aus Aluminiumlegierung und der wirkungsvolle Druckluft - Nachkühler garantieren niedere Austrittstemperaturen und eine lange Lebensdauer.

Serienmäßig ausgestattet mit gekühlten Kompaktventilen, geräuschkämpfendem Ansaugfilter und wartungsfreien Zungenventilen.

Kompressoraggregat ausgelegt auf 10 bar Betriebsdruck komplett montiert und verdrahtet auf liegendem Druckluftbehälter.

Technische Änderungen vorbehalten !