Kfz - Werkstatt - Einrichtungen
Tankstellen - u. Tankanlagenbau
Tel. : 04282 - 593 03 90
Fax : 04282 - 593 03 91
Mail : info@puppe-montageservice.de

Kompressoranlage BKZ 330/250/15 bar

Technische Details :	
Bauart	zweistufig
Zylinderzahl	2
Ansaugleistung	300 Ltr. / min.
Eff. Liefermenge	240 Ltr. / min
Höchstdruck	15 bar
Kompressordrehzahl	750 U/min
Behälterinhalt	250 Ltr.
Motor	2,2 kW
Spannung	400 V
Frequenz	50 Hz
Schutzart	IP 54
Isolationsklasse	F
Schallpegel	78 dB(A)
Maße	1650 x 500 x 1060 mm
Gewicht	175 kg

Zweistufiger, zweizylindriger Kolbenkompressor in robuster Bauweise. Der Antrieb erfolgt bei sehr niedrigen Drehzahlen keilriemengetrieben über einen IP 54 Hochleistungs - Elektromotor.

Die stark verrippten Zylinderköpfe aus Aluminiumlegierung und der wirkungsvolle Druckluft - Nachkühler garantieren niedere Austrittstemperaturen und eine lange Lebensdauer.

Serienmäßig ausgestattet mit gekühlten Kompaktventilen, geräuschdämpfendem Ansaugfilter und wartungsfreien Zungenventilen.

Kompressoraggregat ausgelegt auf 10 bar Betriebsdruck komplett montiert und verdrahtet auf liegendem Druckluftbehälter.

Technische Änderungen vorbehalten !