

Kompressoranlage BKZ 440/250/15 bar

Technische Details :	
Bauart	zweistufig
Zylinderzahl	2
Ansaugleistung	420 Ltr. / min.
Eff. Liefermenge	330 Ltr. / min
Höchstdruck	15 bar
Kompressordrehzahl	990 U/min
Behälterinhalt	250 Ltr.
Motor	3,0 kW
Spannung	400 V
Frequenz	50 Hz
Schutzart	IP 54
Isolationsklasse	F
Schallpegel	77 dB(A)
Maße	1650 x 500 x 1060 mm
Gewicht	210 kg



Zweistufiger, zweizylindriger Kolbenkompressor in robuster Bauweise. Der Antrieb erfolgt bei sehr niedrigen Drehzahlen keilriemengetrieben über einen IP 54 Hochleistungs - Elektromotor.

Die stark verrippten Zylinderköpfe aus Aluminiumlegierung und der wirkungsvolle Druckluft - Nachkühler garantieren niedere Austrittstemperaturen und eine lange Lebensdauer.

Serienmäßig ausgestattet mit gekühlten Kompaktventilen, geräuschkämpfendem Ansaugfilter und wartungsfreien Zungenventilen.

Kompressoraggregat ausgelegt auf 10 bar Betriebsdruck komplett montiert und verdrahtet auf liegendem Druckluftbehälter.

Technische Änderungen vorbehalten !